

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ELECTASTAT-109

Yayınlandı 26/10/2016 - Yay. # 02.V.0010

20 Mayıs 2010 tarihli ve 453/2010 sayılı (EC) Tüzüğe uygun olarak

BÖLÜM 1. Madde/karışımın ve şirketin/işletmenin tanımlanması

1.1. Ürün tanımlayıcı

Ticari unvanı : ELECSTAT-109

1.2. Maddenin veya karışımın belirlenen ilgili kullanım alanları ve kaçınılması tavsiye edilen kullanımlar

Sert yüzey temizleyicisi

Özel haneler (= genel halk = tüketiciler)[SU21], Kamu sektörü (idare, eğitim, eğlence, hizmetler, zanaatkarlar)[SU22]

Kullanılması tavsiye edilmeyen durumlar

Listelenen amaçlar dışında kullanmayınız

1.3 Güvenlik bilgi formunun sağlayıcısı hakkında bilgiler

Iteco trading S.r.l.

Via Paisas 1, 10094 Giaveno (TO)

tel. 011 93.63.013 fax.011 93.65.631

mail@iteco.it

1.4 Acil Durum Telefon Numaraları

Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca' Granda - Milano) (H24)
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia) Centro
Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo) Centro Antiveleni di Firenze
055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze) Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV
Policlinico Gemelli - Roma) Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I -
Roma) Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ELECTASTAT-109

Yayınlandı 26/10/2016 - Yay. # 02.V.0010

20 Mayıs 2010 tarihli ve 453/2010 sayılı (EC) Tüzüğe uygun olarak

BÖLÜM 2. Tehlikelerin belirlenmesi

2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırılması

2.1.1 (EC) 1272/2008 sayılı Tüzüğe göre sınıflandırma:

Piktogramlar: GHS07

Tehlike Sınıfı ve Kategorisi Kodları: Göz Tahrişi 2

Tehlike İfadesi Kodları: H319 - Ciddi göz tahrişine neden olur.

2.2. Etiket unsurları

(EC) 1272/2008 sayılı Tüzüğe göre etiketleme:

Piktogram, Uyarı Kelimesi Kodları:

GHS07- Uyarı

Tehlike ifadesi Kodları:

H319- Gözlerde ciddi tahrişe neden olur.

Önlem ifadeleri:

Genel

P101- Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabını veya etiketini elinizin altında bulundurun.

P102- Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Önleme

P280- Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Müdahale

P305+P351+P338- GÖZLERLE TEMAS HALİNDE: Birkaç dakika boyunca suyla dikkatlice durulayın. Varsa ve çıkarılması kolaysa, kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.

P337+P313 - Göz tahrişi devam ederse: Tıbbi tavsiye alın/tıbbi yardım isteyin.

İçerir (Reg.EU 648/2004): < %5 anyonik yüzey aktif maddeler, koruyucu: 2-Bromo-2-Nitropropan-1,3-Diol



2.3. Other hazards

Bu madde/karışım, (EC) 1907/2006 sayılı Tüzüğün XIII. Ekine göre PBT/vPvB maddeleri İÇERMEMEKTEDİR.

Diğer tehlikelerle ilgili bilgi bulunmamaktadır.

BÖLÜM 3. Bileşim/içerik bilgileri

3.1 Maddeler

Alakasız

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ELECTASTAT-109

Yayınlandı 26/10/2016 - Yay. # 02.V.0010

20 Mayıs 2010 tarihli ve 453/2010 sayılı (EC) Tüzüğe uygun olarak

3.2 Karışımlar

Risk ifadeleri ve tehlike beyanlarının tam metni için 16. paragrafa bakınız

Madde	Konsantrasyon	Sınıflandırma	İndeks	CAS	EINECS	REACH
Etanol ve propan-2-ol reaksiyon kütlesi	> 1 <= 5%	Alev. Sıvı 2, H225; Göz Tah. 2, H319; STOT SE 3, H336	N.A.	N.A.	902-053-3	01-211952230-52
POLİOKSİETİLEN (26) GLİSERİL ETER FOSFAT	> 1 <= 5%	Cilt Tah. 2, H315; Göz Hsr. 1, H318	N.A.	69029-44-3	N.A.	N.A.

BÖLÜM 4. İlk yardım önlemleri

4.1 İlk yardım önlemlerinin tanımı

Soluma:

Mekânı havalandırın. Maruz kalan hastayı derhal o alandan uzaklaştırın ve iyi havalandırılan bir alanda dinlenmesini sağlayın.

Kendinizi iyi hissetmezseniz tıbbi yardım alın.

Ciltle doğrudan temas (saf ürünün):

Kirlenmiş giysileri derhal çıkarın.

Ürünle temas etmiş olan veya sadece temas etmiş olduğundan şüphelenilen vücut bölgelerini derhal bol miktarda akan suyla ve mümkünse sabunla yıkayın.

Gözlerle doğrudan temas (saf ürün):

Göz kapaklarını en az 10 dakika açık tutarak derhal ve iyice akan suyla yıkayın, ardından gözlerinizi kuru ve steril bir gazlı bezle koruyun. Derhal tıbbi yardım alın.

Bir göz doktoru tarafından muayene edilmeden veya tavsiyede bulunulmadan önce hiçbir tür göz damlası veya merhem kullanmayın.

Yutulması:

Tehlikeli değildir. Suyla karıştırılmış aktif kömür veya sıvı parafin ilacı verilebilir.

4.2. Hem akut hem de gecikmiş en önemli belirtiler ve etkiler

İlgili veri bulunmamaktadır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ELECTASTAT-109

Yayınlandı 26/10/2016 - Yay. # 02.V.0010

20 Mayıs 2010 tarihli ve 453/2010 sayılı (EC) Tüzüğe uygun olarak

4.3. Acil tıbbi müdahale ve gerekli özel tedaviye ilişkin bilgiler

Zararlı belirtilerle karşılaşsanız, derhal bir doktora başvurun.

BÖLÜM 5. Yangınla mücadele tedbirleri

5.1 Söndürme elemanları

Önerilen söndürme maddeleri:

Su püskürtme, CO₂, köpük, kuru kimyasal; yangında yer alan maddelere bağlı olarak.

Kaçınılması gereken söndürme yöntemleri:

Su fışkıyeleri. Su fışkıyelerini yalnızca yangına maruz kalan kapların yüzeylerini soğutmak için kullanın.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler

Veriler mevcut değildir.

5.3. İtfaiyeciler için tavsiyeler

Solunum cihazı kullanın.

Güvenlik kaskı ve tam koruyucu giysi.

Söndürme çalışmalarına katılan kişileri korumak için su püskürtme kullanılabilir.

Özellikle kapalı ve havalandırması yetersiz alanlarda çalışırken ve halojenli yangın söndürücüler (Halon 1211 fluobren, Solkan 123, NAF vb.) kullanıyorsanız, kendi solunum cihazınızı da kullanabilirsiniz.

Kapları su püskürtme ile serin tutun.

BÖLÜM 6. Kazara sızıntı önlemleri

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

6.1.1 Acil durum personeli dışındaki kişiler için:

Dökülme veya sızıntının olduğu alanı terk edin. Sigara içmeyin.

Eldiven ve koruyucu giysi giyin.

6.1.2 Acil durum müdahale ekipleri için:

Eldiven ve koruyucu giysi giyin.

Tüm korumasız alevleri ve olası tutuşma kaynaklarını ortadan kaldırın. Sigara içmeyin.

Yeterli havalandırma sağlayın.

Tehlike bölgesini tahliye edin ve gerekirse bir uzmana danışın.

6.2. Çevresel önlemler

Döküntüyü toprak veya kumla sınırlayın.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ELECTASTAT-109

Yayınlandı 26/10/2016 - Yay. # 02.V.0010

20 Mayıs 2010 tarihli ve 453/2010 sayılı (EC) Tüzüğe uygun olarak

Ürün kanalizasyon yoluyla bir su yoluna karışmışsa veya toprağı ya da bitki örtüsünü kirlletmişse, yetkililere bildirin.

Kalan maddeleri yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edin.

6.3. Sınırlama ve temizleme yöntemleri ve malzemeleri

6.3.1 Sınırlama için:

Ürünü hızla toplayın; maske ve koruyucu giysi giyin.

Mümkünse, ürünü yeniden kullanım veya bertaraf amacıyla toplayın. Mümkünse inert malzeme ile emdirin.

Kanalizasyon sistemine girmesini önleyin.

6.3.2 Temizleme için:

Silme işleminden sonra, etkilenen alanı ve malzemeleri suyla yıkayın.

6.3.3 Diğer bilgiler:

Özel bir bilgi yoktur.

6.4. Diğer bölümlere atf

Daha fazla bilgi için 8. ve 13. paragraflara bakınız.

BÖLÜM 7. Kullanım ve depolama

7.1. Güvenli kullanım için alınması gereken önlemler

Temastan ve buharların solunmasından kaçının.

İş sırasında yemek yemeyin veya içecek içmeyin.

Aşağıdaki 8. paragrafa da bakınız.

7.2. Güvenli depolama koşulları, uyumsuzluklar dahil

Orijinal ambalajında sıkıca kapalı olarak saklayın. Açık veya etiketsiz kaplarda saklamayın.

Düşme veya çarpışma olasılığını önleyerek kapları dik ve güvenli bir şekilde tutun.

Isı kaynaklarından ve doğrudan güneş ışığından uzak, serin bir yerde depolayın.

7.3. Özel son kullanım alanları

Özel tüketiciler (= genel halk = tüketiciler):

Serin ve kuru yerlerde depolayın.

Kamu alanı (idare, eğitim, eğlence, hizmetler, zanaatkarlar):

Dikkatli bir şekilde kullanın.

Isı kaynaklarından uzak, havalandırılmış bir yerde depolayın,

Kabı sıkıca kapalı tutun.

BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel koruma

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ELECTASTAT-109

Yayınlandı 26/10/2016 - Yay. # 02.V.0010

20 Mayıs 2010 tarihli ve 453/2010 sayılı (EC) Tüzüğe uygun olarak

8.1. Kontrol parametreleri

Karışımla ilgili veri bulunmamaktadır.

İçerdiği maddelerle ilgili: Etanol ve propan-2-olün reaksiyon kütlesi

Veri bulunmamaktadır.

POLİOKSİETİLEN (26) GLİSERİL ETER FOSFAT

Veri bulunmamaktadır.

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Uygun mühendislik önlemleri:

Özel haneler (= genel halk = tüketiciler):

Dikkatli bir şekilde açınız. Kullanımdan hemen sonra kabı kapatınız.

Uygun koruyucu önlemleri alınız.

Kamusal alanlar (idare, eğitim, eğlence, hizmetler, zanaatkarlar):

Dikkatli bir şekilde açınız. Kullanımdan hemen sonra kabı kapatınız.

Uygun koruyucu önlemleri alın.

Bireysel koruma önlemleri:

(a) Göz / yüz koruması

Saf ürünle çalışırken güvenlik gözlükleri (kafesli gözlük) (EN 166) kullanın.

(b) Cilt koruması

(i) El koruması

Saf ürünle çalışırken kimyasallara dayanıklı koruyucu eldivenler (EN 374-1/EN374-2/EN374-3) kullanın

(ii) Diğer

Saf ürünle çalışırken tam koruyucu giysi giyin.

(c) Solunum koruması

Normal kullanımda gerekli değildir.

(d) Termal tehlikeler

Bildirilecek bir tehlike yoktur

Çevresel maruziyet kontrolleri:

Undecanolo, ramificato e lineare, etossilato (2,5-5 EO)

**** Çevrilmemiştir ****

glycoside

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ELECTASTAT-109

Yayınlandı 26/10/2016 - Yay. # 02.V.0010

20 Mayıs 2010 tarihli ve 453/2010 sayılı (EC) Tüzüğe uygun olarak

**** Çevrilmemiştir ****

BÖLÜM 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özelliklere ilişkin bilgiler

Fiziksel ve kimyasal özellikler	Değer	Belirleme yöntemi
Görünüm	Renksiz, berrak sıvı	
Koku	Karakteristik	
Koku eşiği	Belirlenmemiş	
pH	Yanıcı değil	
Erime noktası / donma noktası	Yaklaşık 0 °C	
Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı	Yaklaşık 100 °C	
Parlama noktası	> 60 °C	ASTM D92
Buharlaşma hızı	İlgisiz	
Yanıcılık (katı, gaz)	Yanıcı değil	
Üst/alt yanıcılık veya patlayıcılık limitleri	Yanıcı değil	
Buhar basıncı	Belirlenmemiş	
Buhar yoğunluğu	Belirlenmemiş	
Bağıl yoğunluk	1	
Çözünürlük	Suda	
Suda çözünürlük	Tam	
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su	Belirlenmemiş	
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı	İlgisiz	
Bozunma sıcaklığı	Belirlenmemiş	
Viskozite	Belirlenmemiş	
Patlayıcı özellikler	İlgisiz	
Oksitleyici özellikler	İlgisiz	

9.2 Diğer bilgi.

Bilgi mevcut değil.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ELECTASTAT-109

Yayınlandı 26/10/2016 - Yay. # 02.V.0010

20 Mayıs 2010 tarihli ve 453/2010 sayılı (EC) Tüzüğe uygun olarak

BÖLÜM 10. Kararlılık ve reaktivite

10.1 Reaktivite

Reazione di massa di etanolo e propan-2-olo

**** Çevrilmemiştir ****

10.2. Kimyasal kararlılık

Hükümlere uygun olarak kullanıldığında ve depolandığında tehlikeli bir reaksiyon meydana gelmez.

10.3. Tehlikeli reaksiyon olasılığı

Tehlikeli reaksiyonlar meydana gelmez.

10.4. Kaçınılması gereken koşullar

Bildirilecek bir husus yoktur.

10.5. Uyumsuz maddeler

Özel bir durum yoktur.

10.6. Tehlikeli ayrışma ürünleri

Amaçlanan kullanımlarda ayrışmaz.

BÖLÜM 11. Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksikolojik etkilerle ilgili bilgiler

Karışım üzerinde herhangi bir toksikolojik test yapılmamıştır.

- (a) akut toksisite: geçerli değildir
 - (b) cilt aşındırıcılığı/tahrişi: geçerli değildir
 - (c) ciddi göz hasarı/tahrişi: Gözlerle temas etmesi halinde ürün, 24 saatten fazla sürebilen ciddi tahrişlere neden olur.
 - (d) solunum sistemi veya cilt hassasiyeti: geçerli değildir
 - (e) germ hücre mutajenitesi: geçerli değildir
 - (f) kanserojenlik: geçerli değildir
 - (g) üreme toksisitesi: geçerli değildir
 - (h) belirli hedef organ toksisitesi (STOT) tek maruz kalma: geçerli değildir
 - (i) belirli hedef organ toksisitesi (STOT) tekrarlanan maruz kalma: geçerli değildir
 - (j) aspirasyon tehlikesi: geçerli değildir
- İçerdiği maddelerle ilgili:
- Etanol ve propan-2-olün reaksiyon kütlesi
- NOAEL (Tekrarlanan toksik doz) Oral yolla:

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ELECTASTAT-109

Yayınlandı 26/10/2016 - Yay. # 02.V.0010

20 Mayıs 2010 tarihli ve 453/2010 sayılı (EC) Tüzüğe uygun olarak

Test türü: fare (dişi)

Değer: > 9400 mg/kg vücut ağırlığı/gün

İçerdiği maddelerle ilgili:

POLİOKSİETİLEN (26) GLİSERİL ETER FOSFAT

Akut oral toksisite: > LD50 2000 mg/kg sıçan

BÖLÜM 12. Ekolojik bilgiler

12.1. Toksisite

Ürün, çevreye kazara salınması durumunda çevreye etkisine ilişkin olarak test edilmemiştir. İçerdiği maddelerle ilgili:

Etanol ve propan-2-olün reaksiyon kütlesi

Pimephales promelas LC50

15,3 g/l değeri

Test süresi: 96 saat

Hymenochirus Biettgeri dubia LC50

5012 mg/l değeri

Test süresi: 48 saat

Daphnia magna

9248 mg/l değeri

Test süresi: 2 gün

Chlorella vulgaris

675 mg/l değeri, 4 gün önce

İçerdiği maddelerle ilgili:

POLİOKSİETİLEN (26) GLİSERİL ETER FOSFAT

Veriler mevcut değildir.

Çevre kirliliğini önlemek için iyi çalışma uygulamalarına uygun olarak kullanın.

12.2 Dayanıklılık ve çözünürlük

Karışımla ilgili veri bulunmamaktadır.

İçerdiği maddelerle ilgili olarak:

Etanol ve propan-2-olün reaksiyon kütlesi

Kolayca biyolojik olarak parçalanabilir

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ELECTASTAT-109

Yayınlandı 26/10/2016 - Yay. # 02.V.0010

20 Mayıs 2010 tarihli ve 453/2010 sayılı (EC) Tüzüğe uygun olarak

POLOKSİETİLEN (26) GLİSERİL ETER FOSFAT

Kolayca biyolojik olarak parçalanabilir.

12.3. Biyoakümülyasyon potansiyeli

Karışımla ilgili veri bulunmamaktadır.

İçerdiği maddelerle ilgili:

Etanol ve propan-2-olün reaksiyon kütlesi

Kısa yığın

POLİOKSİETİLEN (26) GLİSERİL ETER FOSFAT

Veri bulunmamaktadır.

12.4. Toprakta mobilite

Karışımla ilgili veri bulunmamaktadır.

İçerdiği maddelerle ilgili:

Etanol ve propan-2-olün reaksiyon kütlesi

Hızla buharlaşır

POLİOKSİETİLEN (26) GLİSERİL ETER FOSFAT

Veri bulunmamaktadır.

12.5. PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları

Madde / karışım,

(EC) 1907/2006 sayılı Tüzüğün XIII. Ekine göre PBT/vPvB maddeleri İÇERMEMEKTEDİR

12.6. Diğer olumsuz etkiler

Olumsuz etki yoktur

(EC) 2006/907 - 2004/648 sayılı Tüzük

Bu formülasyonda bulunan yüzey aktif madde(ler), deterjanlara ilişkin (EC) 648/2004 sayılı Tüzükte belirtilen biyobozunurluk kriterlerine uygundur. Tüm destekleyici veriler, Üye Devletlerin yetkili makamlarının erişimine açık tutulacak ve bu makamların açık talebi üzerine veya formülasyon üreticisinin talebi üzerine söz konusu makama sunulacaktır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ELECTASTAT-109

Yayınlandı 26/10/2016 - Yay. # 02.V.0010

20 Mayıs 2010 tarihli ve 453/2010 sayılı (EC) Tüzüğe uygun olarak

BÖLÜM 13. Bertarafı ilgili hususlar

13.1. Atık işleme yöntemleri

Boş kapları tekrar kullanmayın. Bunları yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin. Kalan ürün, yetkili şirketlere başvurarak geçerli yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Mümkünse geri kazanın. Yerel veya ulusal yönetmeliklere uygun şekilde hareket edin.

BÖLÜM 14 Taşıma bilgileri

14.1. BM Numarası

Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin uygulama yönetmeliklerinin kapsamına girmez: karayolu ile (ADR); demiryolu ile

(RID); hava yolu ile (ICAO / IATA); deniz yolu ile (IMDG).

14.2. BM nakliye adı

Yok

14.3. Taşıma tehlike sınıfı/sınıfları

Yok

14.4. Ambalaj grubu

Yok

14.5. Çevresel tehlikeler

Yok

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Veriler mevcut değildir.

14.7. MARPOL 73/78'in Ek II'si ve IBC Koduna göre dökme taşıma

Dökme olarak taşınması amaçlanmamıştır

BÖLÜM 15 Yasal bilgiler

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ELECTASTAT-109

Yayınlandı 26/10/2016 - Yay. # 02.V.0010

20 Mayıs 2010 tarihli ve 453/2010 sayılı (EC) Tüzüğe uygun olarak

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre yönetmelikleri/mevzuatı

648/2004/EC sayılı Tüzük (deterjanlar), 3 Şubat 1997 tarihli ve 52 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi). 14.3.2003 tarihli ve 65 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi). 02/02/2002 tarihli ve 25 sayılı Kanun (İşyerinde kimyasal maddelere ilişkin riskler). 26/02/2004 tarihli Çalışma Bakanlığı Kararı (Mesleki maruziyet sınırı); 04/03/2007 tarihli Bakanlık Kararı (2006/8/EC sayılı Direktifin Uygulanması). (EC) 1907/2006 sayılı Tüzük (REACH) (EC) 1272/2008 sayılı Tüzük (CLP) (EC) 790/2009 sayılı Tüzük. 21 Eylül 2005 tarihli ve 238 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (Seveso Ter).

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Tedarikçi tarafından herhangi bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır

BÖLÜM 16 Diğer bilgiler

16.1. Diğer bilgiler

3. paragrafta belirtilen risk ifadelerinin açıklaması

R11 = Son derece yanıcıdır.

R21 = Ciltle temas halinde zararlıdır.

R22 = Yutulması halinde zararlıdır.

R36 = Gözleri tahriş eder.

R37 = Solunum sistemini tahriş eder.

R38 = Cildi tahriş eder.

R41 = Gözlerde ciddi hasar riski vardır.

R50 = Sucul organizmalar için çok zehirlidir.

R67 = Buharları uyuşukluk ve baş dönmesine neden olabilir.

3. maddede belirtilen tehlike ifadelerinin açıklaması

H225 = Kolay alev alan sıvı ve buhar.

H319 = Gözlerde ciddi tahrişe neden olur.

H336 = Uykululuk veya baş dönmesine neden olabilir.

H315 = Cilt tahrişine neden olur.

H318 = Gözlerde ciddi hasara neden olur.

H302 = Yutulması halinde zararlıdır.

H312 = Ciltle temas halinde zararlıdır.

H335 = Solunum sisteminde tahrişe neden olabilir.

H400 = Sucul yaşam için çok zehirlidir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ELECTASTAT-109

Yayınlandı 26/10/2016 - Yay. # 02.V.0010

20 Mayıs 2010 tarihli ve 453/2010 sayılı (EC) Tüzüğe uygun olarak

Sınıflandırma, karışımın tüm bileşenlerine ait verilere dayanmaktadır.

Başlıca yasal referanslar:

2008/1272/EC sayılı Yönetmelik

2015/830/EC sayılı Yönetmelik

*** Bu Bildirim, önceki tüm sürümleri geçersiz kılar ve bunların yerine geçer.