

Antistatik Balonlu Pembe Rulo Poşet



61340-5-1 Standardına göre, bu tür malzemeler şu şekilde sınıflandırılır: Hassas olmayan cihazları ESD'ye duyarlı alanlardaki paketlemelerde kullanılması için üretilmiştir.

Teknik Özellikler:

Film Tabakası: 3 Katmanlı Dissipative Polietilen / Harici Pürüssüz Katman

Renk: Transparan Pembe

Ağırlık: 90g/m²

Yüzey Direnci: 10⁸- 10¹⁰

Aminler: Free

Geri Dönüştürülebilir Malzeme

Sızdırmazlık: 200°C - 0.5-4 saniye 40-50psi Üzerindeki

Atom Mühendislik San. Tic. A.Ş.
Şerifali Mah. Hendem Cad. No:21/B Ümraniye, İSTANBUL/TÜRKİYE

Web: <http://atommuhendislik.com.tr> e-mail: info@atommuhendislik.com.tr

Balon Çapı: Çap 10mm.

Ömür: 5 Yıl

Technical Properties:	Test Standard:	Typical Value:	Result:
Film Composition	N/A	LDPE	LDPE
Film Thickness	Micron Meter	60my	60my
Density	ASTM D882	0.92g/cm	0.92g/cm
Tensile Strength	ASTM D882	MD 32.01 MPa, TD 33.75 MPa	MD 32.01 MPa, TD 33.75 MPa
Exterior Surface Resistivity	ANSI/ESD -STM.11.11	$10^9-10^{10}\Omega$	109-1010 Ω
Breaking Elongation Rate	ASTM 8822	MD 1200%, TD 685%	MD 1200%, TD 685%
Static Dissipation	FTMS 101C Method 4046	<2secs	<2secs
Appearance	GB/96-04-10	Pink	Pink
Size	GB /96-04-10	Thick:+/- 5%, L&W+/- 5%	Thick:+/- 5%, L&W+/- 5%

IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur