ESD Antistatik Bileklik



Teknik Özellikler:

Antistatik bileklik kayışı veya antistatik bileklik vücutta birikmesi muhtemel statik elektriğin elektrostatik boşalma (ESD) ile sonuçlanmasını önlemek için üretilmiş antistatik ekipmandır. EPA alanlarının olmazsa olmazlarından olan bu ürün, hassas elektronik komponent ve ekipmanları ile çalışan personeli güvenle topraklamak için kullanılır. Antistatik bileklikler topraklama kordonu (CC) birlikte kullanılır. Kayış kordonu da masa terminaline (EBP) bağlanarak statik elektriğin vücut üzerinden toprağa aktarılma sürecini tamamlar. Böylelikle çalışılan alanda kişi statik elektrik ve tehlikelerinden izole edilir.

Sarmal Kordon:

Malzeme: 12 X 22AWG bakır

Uzunluk: 2.5m

Direnç: 1 Mohm dirençlidir (çıtçıt üzerinde)

Bağlantılar: İki ucu 10mm çıtçıt

Renk: Mavi

Bilek Bandı:

Malzeme: İç yüzeye dokunmuş güçlü iletken ve polyester.

Esnektir. Yıkanabilir, iletkenlik kaybı yaşanmaz.

IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur

Kalınlık: 30 mm

Uzatma: %25 (ASTM D882 test modu)

Direnç: 1400 (ASTM D-257 test modu)

Bağlantı: Çıtçıt, erkek 7 mm

Renk: Mavi

IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur