

ESD Taşıma Arabası

ESD Taşıma Arabası, elektrostatik deşarja (ESD) duyarlı alanlarda güvenli kullanım için tasarlanmış, antistatik ve dissipatif özelliklere sahip, manuel yükseklik ayarlı taşıma arabasıdır. Elektronik üretim, montaj ve laboratuvar ortamlarında kullanım için uygundur.

Özellik	ETB-6705-2	ETB-6710-2	ETB-6715-2
Yükseklik Ayar Tipi	Manuel		
Yükseklik Ayarı	Kademesiz		
Raf Sayısı	2		
Raf Yükseklik Ayarı	610 – 960 mm (tek raf)		
Genişlik	500 mm	1000 mm	1500 mm
Derinlik	700 mm		
Maks. Yük (1 Raf)	30 kg	40 kg	50 kg
Taşıma Kapasitesi	100 kg		
Profil Ölçüsü	30×30×1,5 mm / 35×35×1,5 mm		
Sac Kalınlığı	2,5 mm		
Raf Kalınlığı	25 mm		
Malzeme	Konstrüksiyon çeliği + çift taraflı antistatik, dissipatif, grafit katkılı, melamin kaplı tabla		
Tekerlek Tipi	ESD Ø100 mm		
ESD Özelliği	Var		
Topraklama Direnci	10 ⁴ – 10 ⁸ Ohm		
Renk Seçenekleri	RAL 7035 (Açık Gri), RAL 9005 (Siyah)		
Aksesuar Seçimi	Mevcut		
Standart Uygunluk	ANSI/ESD S.20.20.2014, PN-EN 61340-5-1:2024, PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 3834-2:2021, PN-EN 1090-1:2009+A1:2011		

IEC 61340-5-1:2024 ile Uyumludur**Atom Mühendislik San. Tic. A.Ş.**Web: <http://atommuhendislik.com.tr>E-mail: info@atommuhendislik.com.tr