

ESD Çalışma Masası (900x1500mm)- Rafli Full Set**Teknik Özellikler:**

Yük kapasiteleri (standart olarak 250-300 kg) bireysel müşteri gereksinimlerine göre uyarlanmıştır.

Yükseklik ayarı: 750 – 1100 mm

Ayarlama tipi – 50 mm artışlarla kademeli

Dikdörtgen veya ergonomik masa tablası – aşınmaya ve 50°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı

25 mm kalınlığında iletken plakalardan yapılmış çift taraflı antistatik tablalar

Mevcut genişlik: 1500 mm

Derinlik: 900 mm

Ayarlanabilir denge ayakları

1,0 ila 2,5 mm kalınlığında yapı çeliği

Minimum 1,5 mm duvar kalınlığına sahip kapalı profiller

En yüksek kalite kaynakların elde edilmesini sağlayan TIG yöntemiyle kaynak yapılmıştır.

Profil birleşimlerinde tam kaynak

Ön kaynak yüzeyleri pürüzsüz olacak şekilde işlenmiştir.

Çelik parçalar, antistatik toz boya ile boyanmıştır. (açık gri RAL 7035 – büyük siparişlerde siyah RAL 9005 seçeneği de mevcut)

Boya kaplamasının kalitesi **PN-EN ISO 2409:2021-3** standardı gerekliliklerine uygundur.

Çalışma istasyonu **IEC 61340-5-1** ve **ANSI S20.20-2021** standartlarına uygundur.

Ayrıca; kaplar, raflar, delikli paneller, uzatmalar vb. gibi geniş bir uyumlu aksesuar yelpazesi mevcuttur.

H sistemi, özellikle geniş çalışma alanı gerektiren uygulamalar, istasyonların sıralı şekilde birleştirilmesi ve uzatmaların kullanımı için önerilen çok yönlü bir yapıdır. Tasarımı, istasyonun ek aksesuarlarla donatılmasını kolaylaştırır.

Aksesuarlar

EVU-61815-ESD Dikey Masa Profili (1480x60x1800mm)



Masa aksesuarlarının montajı için tasarlanmış destek çerçevesi

Direkler 2,0 mm sac metalden üretilmiştir.

Ekipman montajı için 50 mm aralıklarla yerleştirilmiş montaj yuvaları

Delikli paneller ve diğer ekipmanların montajı için yan duvarda dışı delikler

Uygun Masa Ölçüsü: 1500 mm

Toplam taşıma kapasitesi: 75 kg

Malzeme: Yapı Çeliği

Ağırlık: 9 kg

Renk: RAL 7035 (Açık Gri), RAL 9005 (Siyah)

ESF-6315- ESD Yatay Metal Raf (300x1440mm)



Standart derinlik: 300 mm

Standart taşıma kapasitesi: 20 kg

Eğim Açısı (°): 21

Malzeme: Yapı Çeliği

Uygun Masa Ölçüsü: 1500 mm

Ağırlık: 5,7 kg

Renk: RAL 7035 (Açık Gri), RAL 9005 (Siyah)

EPP-6615-Küçük Delikli ESD Panel (598x1400mm.)

Çalışma masasının yarısına ya da tamamına monte edilebilir.
Delikler, merkezden merkeze 50 mm aralıklarla yerleştirilmiştir.

1 mm kalınlığında yapısal çelikten üretilmiştir.

Uygun Masa Ölçüsü: 1500 mm

Genişlik: 598 mm

Ağırlık: 7,2 kg

Maksimum Yük Kapasitesi: 25 kg/m²

Ayarlanabilirlik: Var

Yükseklik Ayar Aralığı: Manuel, 50 mm adımlarla

Alt Kısımlar Arası Rastr (Delik Dizilimi): 38 mm

Delik Ölçüleri: 10 × 10 mm

Sac Kalınlığı: 1,00 mm

Renk: RAL 7035 (Açık Gri) ve RAL 9005 (Siyah)

Malzeme: Yapı Çeliği (Construction Steel)

EBR-6715-Avadanlık Rayı (70X1442)

Min. 2,5 mm kalınlığında sac konstrüksiyon

Yük kapasitesi 10 kg

Uzunluk 1200 mm

Uygun Masa Ölçüsü: 1500 mm

Genişlik: 1442 mm

Yükseklik: 70 mm

Derinlik: 25 mm

Ağırlık: 2,3 kg

Maksimum Yük Kapasitesi: 10 kg

Ayarlanabilirlik: Var

Yükseklik Ayar Aralığı: Manuel, 50 mm adımlarla

Sac Kalınlığı: 2,5 mm

ESD Uyumluluğu: Evet

Renk: RAL 7035 (Açık Gri), RAL 9005 (Siyah)

Malzeme: Yapı Çeliği (Construction Steel)

EPW-6114-ESD Çoklu Priz Ünitesi 1400x45x100

ESD Boyalı çoklu priz
8 güç soketi (S CHUKO) 230V
Aç/Kapa Anahtarlı
Uygun Masa Ölçüsü: 1500 mm
Priz Tipi: SCHUKO
Priz Sayısı: 8 adet
Koruma: 16A sigorta
Gövde Geniřlięi: 1400 mm
Gövde Yükseklięi: 100 mm
Gövde Derinlięi: 45 mm
Ağırlık: 2,70 kg
Ayarlanabilirlik: Var
Yükseklik Ayar Aralıęı: Manuel, 50 mm adımlarla
Boşluk (Priz paneli ile masa üstü arası): 26 mm
Sac Kalınlıęı: 1,00 mm
Renk: RAL 7035 (Açık Gri), RAL 9005 (Siyah)
Malzeme Yapı Çelięi (Construction Steel)

**ELU-6315-ESD Aydınlatma ünitesi Led Hariç (340x1450)**

Balans arabası montajına olanak tanıyan iki adet ray bulunmaktadır.
Her türlü aydınlatma sisteminin montajına uygun, evrensel montaj deliklerine sahiptir.
Uygun Masa Ölçüsü: 1500 mm
Geniřlik: 1450 mm
Yükseklik: 340 mm
Ağırlık: 7 kg
Maksimum Yük Kapasitesi: 15 kg
Renk: RAL 7035 (Açık Gri), RAL 9005 (Siyah)
Malzeme: Yapı Çelięi (Construction Steel)

	Teknik Doküman	Sipariş Kodu: ETBL-6915P
		Sayfa: 5 / 5
		Tarih: 30.07.2025

	4 x 1L ESD plastik avadanlık
	Dış Ölçüler: 160/140 x 95 x 57 mm
	İç Ölçüler: 134 x 88 x 65 mm
	Antistatik (ESD korumalı) plastikten üretilmiştir.
IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur	



Atom Mühendislik San. Tic. A.Ş.

Web: <http://atommuhendislik.com.tr>

E-mail: info@atommuhendislik.com.tr

