


Nem Kabini 1400 Litre

Bu kabin, IC paketleri ve nem duyarlı cihazlar (MSD- Moisture Sensitive Devices) için düşük nemli ve nem korumalı depolama sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. IPC/JEDEC J-STD-033 standardına uygundur, ESD güvenliğindedir ve kullanımı son derece kolaydır (hiçbir panel düğmesine ayar yapmaya gerek yoktur).

Kolay Kullanım:

Tak ve çalıştır özelliği sayesinde, ana güç kaynağına bağlandığında herhangi bir ayar gerektirmeden %5 bağıl nemin (RH) altında çalışır (garanti edilen değer %5RH olup, dolaplar genellikle %2RH seviyesine ulaşır).

Nem alma üniteleri en iyi performansla sürekli çalışır ve herhangi bir cihazdan gelen geri bildirimle bağılı değildir. Bu, higrometrelerde meydana gelebilecek arıza veya sapmalar nedeniyle oluşabilecek tehlikeli sorunları önler.

Kolay Kalibrasyon:

Her dolabın içinde, üst kapaktaki camdan görülebilen taşınabilir bir higrometre (DryLogger 9265.302) bulunur. Bu cihazı kalibrasyon için istediğiniz zaman geri gönderebilirsiniz ve bu süreçte dolap en iyi şekilde çalışmaya devam eder.

DryLogger taşınabilir cihazı, dolabın içindeki farklı noktalarda bağıl nem (RH) ve sıcaklık değerlerini ölçebilir, bu verileri kaydedebilir ve bilgisayara aktararak grafikleme ve analiz yapmanıza olanak tanır. Çok düşük nem seviyelerini ölçmek için tasarlanmıştır ve dolap dışında da kullanılabilir.

Modüler Tasarım:

Nem alıcı modüller yalnızca bir tornavida kullanılarak kolayca çıkarılabilir, bu da bakım ve onarım işlemlerini zahmetsiz hale getirir. Bu tasarım, metal yapı sağlam kaldığı sürece kabinin 20 yıldan fazla uzun ömürlü olmasını sağlar ve sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdümüzü destekler.

Her kapıda anahtar kilidine sahip pratik tutamaklar bulunmaktadır.

OPSİYONLAR

Ek raf

Tekerlek Kiti

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Özellik	Değer
Nem Aralığı	%5 garanti edilir (tipik olarak %2)
Dış Boyutlar	1160 x 765 x (Y) 1720 mm (destek ayakları hariç)
İç Boyutlar	1100 x 740 x (Y) 1700 mm
Kapı Açıklığı	520 x 755 mm
Ağırlık	178 Kg
Raflar	5 adet dahildir, yükseklik ayarlanabilir (1094 x 606 x 18 mm)
Yapı	1,2 mm kalınlığında karbon çelik, ayarlanabilir destek ayaklarıyla
Kapılar	Anahtarlı, tutacaklı ve antistatik camlı hermetik kapatma sistemi
Topraklama Kablosu	1 adet (940 mm uzunluk)

**SİSTEM İZLEME**

Dolabın doğru çalışmasını izlemek için **DryLogger 9265.302** taşınabilir cihazı dahildir. Bu cihaz, veri kaydetme (datalogging) işlevlerine sahiptir ve **LogManager** yazılımı, toplanan nem ve sıcaklık verilerini indirmek, görüntülemek, analiz etmek ve raporlamak için kullanılır.

Cihaz çıkarılabilir olup, dolap içindeki farklı noktalarda nem ölçümü yapmak için kullanılabilir. Ayrıca çevresel ölçümler veya diğer uygulamalar için de uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER- DRYLOGGER 9265.302

Özellik	Değer
Nem Aralığı	%1 - %95 RH
Çözünürlük	0.1% RH
Doğruluk	±%2 RH
Sıcaklık Aralığı	-20°C ila +60°C
Çözünürlük	0.1°C
Doğruluk	±1°C
Hafıza	64 Kbyte
Kayıt Kapasitesi	21600 adet nem ve sıcaklık verisi çifti
Örnekleme Süresi	1, 5, 10, 15, 30 saniye ve 1, 5, 10, 15, 30 dakika olarak ayarlanabilir.
Arayüz	RS232 & USB
Yazılım	Windows 10/7/Vista/XP/2000 için LogManager
LCD Ekran	48x11 mm
Boyutlar	184 x 67 x 44 mm
Ağırlık	320 g

IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur