

Antistatik Depolama Kutusu Taşıma Arabası

EPA (ESD korumalı alanlar) içinde 600 x 400 mm ölçülerindeki İletken Depolama Kutuları için uygundur.

Özellikler:

Malzeme: Siyah iletken polipropilen

Yüzey direnci (R_s): $<10^6$ Ohm

Topraklama direnci (R_g): $<10^6$ Ohm

Ağırlık: 7 kg

Tekerlekler: Ø 100 mm döner iletken kauçuk tekerlekler

Maksimum taşıma kapasitesi: 150 kg

İletken kutu dahil değildir.

Uyumlu İletken Taşıma Kutuları:

CTB-1559 İletken Depolama Kutusu (600x400x075)

CTB-1560 İletken Depolama Kutusu (600x400x120)

CTB-1561 İletken Depolama Kutusu (600x400x150)

CTB-1562 İletken Depolama Kutusu (600x400x170)

	Teknik Doküman	Sipariş Kodu: RB-170X
		Sayfa: 2 / 2
		Tarih: 29.12.2025

CTB-1563	İletken Depolama Kutusu (600x400x220)
CTB-1564	İletken Depolama Kutusu (600x400x236)
CTB-1565	İletken Depolama Kutusu (600x400x280)
CTB-1566	İletken Depolama Kutusu (600x400x320)
CTB-1567	İletken Depolama Kutusu (600x400x420)

Ürün Kodları:

RB-1701 Toplam 4 adet iletken tekerleğe sahiptir, frensizdir.

RB-1702 Toplam 4 adet iletken tekerleğe sahiptir, 2 tekerleği frenlidir.

IEC 61340-5-1:2024 ile Uyumludur



Atom Mühendislik San. Tic. A.Ş.

Web: <http://atommuhendislik.com.tr>

E-mail: info@atommuhendislik.com.tr

